

Ultrasonic Sensostar 2U

Ultraszagos hőmennyiségmérő

Az új Ultrasonic Sensostar® 2U mostantól megvásárolható – épp időben ahhoz, hogy beépíthesse a meleg vizet szolgáltató fűtési rendszerébe.

Az Ultrasonic Sensostar® 2U a többi Engelmann termékhez hasonlóan a legmagasabb minőségű gyártmány.

A 2U típus speciális funkciója, hogy számítómű automatikusan gyorsabb ciklusra vált, amennyiben 4 másodpercen belül hirtelen ugrást érzékel a fűtővíz térfogatáramában. Ez teszi a 2U típust kiválóan alkalmassá kazánberendezésekhez és átfolyós melegvíz állomásokhoz.



Műszaki adatok és méretek

Névleges térfogatáram	Hossz	Menet
0,6 m ³ /h	110 mm	G3/4B
1,5 m ³ /h	110 mm	G3/4B
2,5 m ³ /h	130 mm	G1B
3,5 m ³ /h	130 mm	G1B
3,5 m ³ /h	150 mm	G1 1/4B

Minden méret választható 5,0 mm és 5,2 mm átmérőjű hőmennyiség érzékelővel.

Opciók

Minden 3,5 m³/h térfogatáramú modellhez kiegészítőként rendelhető egy 260 mm hosszúságú vég.